85901015 MGE180MB 50 Hz

Report misurazione sonora
Misurazione sonora in accordo alle norme DS/ISO-3743

Tipo mot.: MGE180MB **Codice prodotto:** 85901015 **Diam. ventola:** D240 **[mm]**

P2: 22 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Polo:** 2 **Frequenza:** 50 **[Hz]**

Note: I valori dichiarati di rumorosità non prendono in considerazione errori di misurazione e deviazioni di produzione. Il valore dichiarato, pertanto può essere anche 3 dB superiore del valore medio di produzione.

Testato a: 1500 (inatt.) giri/min

Livello banda ottava [db]

Frequenza centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potenza sonora Livello re: 1 pW	62,5	61,8	67,6	69,0	68,2	67,2	62,9	74,4	74,9
Media pressione sonora a 1 metro re: 20 UPa	49,8	48,7	54,5	55,9	55,1	54,1	49,8	61,3	61,8

Pressione sonora misurata in accordo alle ISO/DIS 11203 metodo Q2



Iniziali: KIR **N° file:** LY 30.05.2008

Report misurazione sonora
Misurazione sonora in accordo alle norme DS/ISO-3743

Tipo mot.: MGE180MB	**Codice prodotto:** 85901015	**Diam. ventola:** D240 **[mm]**	
P2: 22 **[kW]**	**U:** 400 **[V]**	**Polo:** 2	**Frequenza:** 50 **[Hz]**

Note: I valori dichiarati di rumorosità non prendono in considerazione errori di misurazione e deviazioni di produzione. Il valore dichiarato, pertanto può essere anche 3 dB superiore del valore medio di produzione.

Testato a: 2250 (inatt.) giri/min

Livello banda ottava [db]

Frequenza centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potenza sonora Livello re: 1 pW	72,3	72,9	76,3	76,2	75,4	72,0	65,8	81,3	82,4
Media pressione sonora a 1 metro re: 20 UPa	59,2	59,8	63,2	63,1	62,3	59,0	52,8	68,2	69,4

Pressione sonora misurata in accordo alle ISO/DIS 11203 metodo Q2



Iniziali: KIR **N° file:** LY 30.05.2008

Report misurazione sonora
Misurazione sonora in accordo alle norme DS/ISO-3743

Tipo mot.: MGE180MB **Codice prodotto:** 85901015 **Diam. ventola:** D240 **[mm]**

P2: 22 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Polo:** 2 **Frequenza:** 50 **[Hz]**

Note: I valori dichiarati di rumorosità non prendono in considerazione errori di misurazione e deviazioni di produzione. Il valore dichiarato, pertanto può essere anche 3 dB superiore del valore medio di produzione.

Testato a: 3000 (inatt.) giri/min

Livello banda ottava [db]

Frequenza centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potenza sonora Livello re: 1 pW	77,0	80,5	83,8	82,2	82,5	79,5	73,3	88,2	89,3
Media pressione sonora a 1 metro re: 20 UPa	64,0	67,4	70,7	69,1	69,4	66,4	60,2	75,1	76,2

Pressione sonora misurata in accordo alle ISO/DIS 11203 metodo Q2



Iniziali: KIR **N° file:** LY 30.05.2008

Report misurazione sonora
Misurazione sonora in accordo alle norme DS/ISO-3743

Tipo mot.: MGE180MB **Codice prodotto:** 85901015 **Diam. ventola:** D240 **[mm]**

P2: 22 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Polo:** 2 **Frequenza:** 50 **[Hz]**

Note: I valori dichiarati di rumorosità non prendono in considerazione errori di misurazione e deviazioni di produzione. Il valore dichiarato, pertanto può essere anche 3 dB superiore del valore medio di produzione.

Testato a: 3600 (inatt.) giri/min

Livello banda ottava [db]

Frequenza centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potenza sonora Livello re: 1 pW	81,3	86,3	88,5	86,4	86,8	84,8	78,7	92,8	94,1
Media pressione sonora a 1 metro re: 20 UPa	68,2	73,2	75,4	73,3	73,7	71,7	65,6	79,7	81,0

Pressione sonora misurata in accordo alle ISO/DIS 11203 metodo Q2



Iniziali: KIR **N° file:** LY 30.05.2008