


LYDMÅLINGSRAPPORT

ISO 3745

Objekt: Motortype: MLE71A
U: 200-240 [V]
Frekvens: 50/60 [Hz]
P2: 0.37 [kW]
n: 2900 - 4000 [omdr/min]

Testbetingelser: Load: No load / Idle
Lydtest: 230 [V]
Frekvens: 50 [Hz]
P2: 0 [kW]
n: 1500 [omdr/min]

Merknader:



Lydtrykksnivå $L_{pA} : 37.5$ [dB(A)]

Lydeffektsnivå $L_{WA} : 49.5$ [dB(A)]

Notater:

- Lydtrykksnivåer L_{WA} er bestemt etter IEC 60034-9, ISO 3745 og ISO 4871.
 - Assosiert usikkerhet $K_{WA} = 3$ [dB(A)]
 - "Summen av målte lydtrykksnivå og dets assosierte usikkerhet representerer en øvre grense i rekken av verdier som kan oppstå i målinger".
- Lydtrykk er evaluert ved nominell hastighet og null-last som spesifisert i IEC 60034-9.
 - "Lydtrykksnivå ved full-last er normalt høyere enn ved null-last. Som hovedregel vil predominant viftestøy gi små endringer, mens predominant elektromagnetisk støy kan vi større endringer".
 - I tillegg - som beskrevet i IEC 60034-9 Endringsblad 1 - kan en økning i lydtrykksnivå oppstå ved bruk av frekvensomformer. Dette pga. økt nivå av harmoniske frekvenser og potensielt sammenfall mellom disse og strukturell resonans.
- Det tilsvarende lydtrykksnivå L_{pA} ved 1 m avstand er bestemt av Lydeffektnivået via ISO 11203 metode Q2
 - Observasjonsflatens areal S er gitt av en boksform som omgir kilden - og kalkulert for en spesifisert avstand på 1 m mellom kilde og observasjonsflate.
 - Avgitt lydtrykksnivå oppnådd ved denne metoden representerer gjennomsnittlig lydtrykksnivå langs overflaten på areal S i omgivelser tilsvarende et fritt felt langs et reflekterende plan".

Referanser:

(IEC 60034-9, ISO 3745 & 4871)
(IEC 60064-9; Clause 8)
(ISO 4871; Section B2)
(IEC 60034; Clause 5.2)
(IEC 60034-9; Clause 6, Note 2)
(IEC 60034-9 og 1; Clause 7)
(IEC 60034; Clause 5.2)
(ISO 11203; Clause 6.2.3)


LYDMÅLINGSRAPPORT

ISO 3745

Objekt: Motortype: MLE71A U: 200-240 [V]
Frekvens: 50/60 [Hz]
P2: 0.37 [kW]
n: 2900 - 4000 [omdr/min]

Testbetingelser: Load: No load / Idle Lydtest: 230 [V]
Frekvens: 50 [Hz]
P2: 0 [kW]
n: 2250 [omdr/min]

Merknader:



Lydtrykksnivå L_{pA} : 42.5 [dB(A)]

Lydeffektsnivå L_{WA} : 54.5 [dB(A)]

Notater:

- Lydtrykksnivåer L_{WA} er bestemt etter IEC 60034-9, ISO 3745 og ISO 4871.
 - Assosiert usikkerhet K_{WA} = 3 [dB(A)]
 - "Summen av målte lydtrykksnivå og dets assosierte usikkerhet representerer en øvre grense i rekken av verdier som kan oppstå i målinger".
- Lydtrykk er evaluert ved nominell hastighet og null-last som spesifisert i IEC 60034-9.
 - "Lydtrykksnivå ved full-last er normalt høyere enn ved null-last. Som hovedregel vil predominant viftestøy gi små endringer, mens predominant elektromagnetisk støy kan gi større endringer".
 - I tillegg - som beskrevet i IEC 60034-9 Endringsblad 1 - kan en økning i lydtrykksnivå oppstå ved bruk av frekvensomformer. Dette pga. økt nivå av harmoniske frekvenser og potensielt sammenfall mellom disse og strukturell resonans.
- Det tilsvarende lydtrykksnivå L_{pA} ved 1 m avstand er bestemt av Lydeffektnivået via ISO 11203 metode Q2
 - Observasjonsflatens areal S er gitt av en boksform som omgir kilden - og kalkulert for en spesifisert avstand på 1 m mellom kilde og observasjonsflate.
 - Avgitt lydtrykksnivå oppnådd ved denne metoden representerer gjennomsnittlig lydtrykksnivå langs overflaten på areal S i omgivelser tilsvarende et fritt felt langs et reflekterende plan".

Referanser:

(IEC 60034-9, ISO 3745 & 4871)
(IEC 60064-9; Clause 8)
(ISO 4871; Section B2)
(IEC 60034; Clause 5.2)
(IEC 60034-9; Clause 6, Note 2)
(IEC 60034-9 og 1; Clause 7)
(IEC 60034; Clause 5.2)
(ISO 11203; Clause 6.2.3)


LYDMÅLINGSRAPPORT

ISO 3745

Objekt: Motortype: MLE71A
U: 200-240 [V]
Frekvens: 50/60 [Hz]
P2: 0.37 [kW]
n: 2900 - 4000 [omdr/min]

Testbetingelser: Load: No load / Idle
Lydtest: 230 [V]
Frekvens: 50 [Hz]
P2: 0 [kW]
n: 3000 [omdr/min]

Merknader:



Lydtrykksnivå $L_{pA} : 50.0$ [dB(A)]

Lydeffektsnivå $L_{WA} : 62.5$ [dB(A)]

Notater:

- Lydtrykksnivåer L_{WA} er bestemt etter IEC 60034-9, ISO 3745 og ISO 4871.
 - Assosiert usikkerhet $K_{WA} = 3$ [dB(A)]
 - "Summen av målte lydtrykksnivå og dets assosierte usikkerhet representerer en øvre grense i rekken av verdier som kan oppstå i målinger".
- Lydtrykk er evaluert ved nominell hastighet og null-last som spesifisert i IEC 60034-9.
 - "Lydtrykksnivå ved full-last er normalt høyere enn ved null-last. Som hovedregel vil predominant viftestøy gi små endringer, mens predominant elektromagnetisk støy kan vi større endringer".
 - I tillegg - som beskrevet i IEC 60034-9 Endringsblad 1 - kan en økning i lydtrykksnivå oppstå ved bruk av frekvensformerer. Dette pga. økt nivå av harmoniske frekvenser og potensielt sammenfall mellom disse og strukturell resonans.
- Det tilsvarende lydtrykksnivå L_{pA} ved 1 m avstand er bestemt av Lydeffektnivået via ISO 11203 metode Q2
 - Observasjonsflatens areal S er gitt av en boksform som omgir kilden - og kalkulert for en spesifisert avstand på 1 m mellom kilde og observasjonsflate.
 - Avgitt lydtrykksnivå oppnådd ved denne metoden representerer gjennomsnittlig lydtrykksnivå langs overflaten på areal S i omgivelser tilsvarende et fritt felt langs et reflekterende plan".

Referanser:

(IEC 60034-9, ISO 3745 & 4871)
(IEC 60064-9; Clause 8)
(ISO 4871; Section B2)
(IEC 60034; Clause 5.2)
(IEC 60034-9; Clause 6, Note 2)
(IEC 60034-9 og 1; Clause 7)
(IEC 60034; Clause 5.2)
(ISO 11203; Clause 6.2.3)


LYDMÅLINGSRAPPORT

ISO 3745

Objekt: Motortype: MLE71A
U: 200-240 [V]
Frekvens: 50/60 [Hz]
P2: 0.37 [kW]
n: 2900 - 4000 [omdr/min]

Testbetingelser: Load: No load / Idle
Lydtest: 230 [V]
Frekvens: 50 [Hz]
P2: 0 [kW]
n: 3600 [omdr/min]

Merknader:



Lydtrykksnivå $L_{pA} : 54.5$ [dB(A)]

Lydeffektsnivå $L_{WA} : 66.5$ [dB(A)]

Notater:

- Lydtrykksnivåer L_{WA} er bestemt etter IEC 60034-9, ISO 3745 og ISO 4871.
 - Assosiert usikkerhet $K_{WA} = 3$ [dB(A)]
 - "Summen av målte lydtrykksnivå og dets assosierte usikkerhet representerer en øvre grense i rekken av verdier som kan oppstå i målinger".
- Lydtrykk er evaluert ved nominell hastighet og null-last som spesifisert i IEC 60034-9.
 - "Lydtrykksnivå ved full-last er normalt høyere enn ved null-last. Som hovedregel vil predominant viftestøy gi små endringer, mens predominant elektromagnetisk støy kan vi større endringer".
 - I tillegg - som beskrevet i IEC 60034-9 Endringsblad 1 - kan en økning i lydtrykksnivå oppstå ved bruk av frekvensomformer. Dette pga. økt nivå av harmoniske frekvenser og potensielt sammenfall mellom disse og strukturell resonans.
- Det tilsvarende lydtrykksnivå L_{pA} ved 1 m avstand er bestemt av Lydeffektnivået via ISO 11203 metode Q2
 - Observasjonsflatens areal S er gitt av en boksform som omgir kilden - og kalkulert for en spesifisert avstand på 1 m mellom kilde og observasjonsflate.
 - Avgitt lydtrykksnivå oppnådd ved denne metoden representerer gjennomsnittlig lydtrykksnivå langs overflaten på areal S i omgivelser tilsvarende et fritt felt langs et reflekterende plan".

Referanser:

(IEC 60034-9, ISO 3745 & 4871)
(IEC 60064-9; Clause 8)
(ISO 4871; Section B2)
(IEC 60034; Clause 5.2)
(IEC 60034-9; Clause 6, Note 2)
(IEC 60034-9 og 1; Clause 7)
(IEC 60034; Clause 5.2)
(ISO 11203; Clause 6.2.3)


LYDMÅLINGSRAPPORT

ISO 3745

Objekt: Motortype: MLE71A U: 200-240 [V]
Frekvens: 50/60 [Hz]
P2: 0.37 [kW]
n: 2900 - 4000 [omdr/min]

Testbetingelser: Load: No load / Idle Lydtest: 230 [V]
Frekvens: 50 [Hz]
P2: 0 [kW]
n: 4000 [omdr/min]

Merknader:



Lydtrykksnivå L_{pA} : 59.5 [dB(A)]

Lydeffektsnivå L_{WA} : 71.5 [dB(A)]

Notater:

- Lydtrykksnivåer L_{WA} er bestemt etter IEC 60034-9, ISO 3745 og ISO 4871.
 - Assosiert usikkerhet K_{WA} = 3 [dB(A)]
 - "Summen av målte lydtrykksnivå og dets assosierte usikkerhet representerer en øvre grense i rekken av verdier som kan oppstå i målinger".
- Lydtrykk er evaluert ved nominell hastighet og null-last som spesifisert i IEC 60034-9.
 - "Lydtrykksnivå ved full-last er normalt høyere enn ved null-last. Som hovedregel vil predominant viftestøy gi små endringer, mens predominant elektromagnetisk støy kan vi større endringer".
 - I tillegg - som beskrevet i IEC 60034-9 Endringsblad 1 - kan en økning i lydtrykksnivå oppstå ved bruk av frekvensomformer. Dette pga. økt nivå av harmoniske frekvenser og potensielt sammenfall mellom disse og strukturell resonans.
- Det tilsvarende lydtrykksnivå L_{pA} ved 1 m avstand er bestemt av Lydeffektnivået via ISO 11203 metode Q2
 - Observasjonsflatens areal S er gitt av en boksform som omgir kilden - og kalkulert for en spesifisert avstand på 1 m mellom kilde og observasjonsflate.
 - Avgitt lydtrykksnivå oppnådd ved denne metoden representerer gjennomsnittlig lydtrykksnivå langs overflaten på areal S i omgivelser tilsvarende et fritt felt langs et reflekterende plan".

Referanser:

(IEC 60034-9, ISO 3745 & 4871)
(IEC 60064-9; Clause 8)
(ISO 4871; Section B2)
(IEC 60034; Clause 5.2)
(IEC 60034-9; Clause 6, Note 2)
(IEC 60034-9 og 1; Clause 7)
(IEC 60034; Clause 5.2)
(ISO 11203; Clause 6.2.3)